



0 787 78



0 787 79



0 787 77



0 787 71



0 787 74



0 787 74

Bal.	Obj. č.	Zásuvky HDMI typ A						
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Hliník</td> </tr> <tr> <td>0 787 78</td> <td>0 793 78</td> </tr> </table>			Bielá	Hliník	0 787 78	0 793 78	<p>Slúžia na prenos digitálneho HD audio/video signálu medzi zdrojom (počítač, HD-DVD prehrávač...) a kompatibilným prijímačom (TV, videoprojektor...).</p> <p>Predkonektorovaná HDMI v1.4 zásuvka</p> <p> 15 cm kábel s konektorom, prenos až 4K:30fp a 1080p:60fps na celkovú vzdialenosť 10m (dĺžka 3 patch káblov dohromady) s použitím A/V patch káblov Legrand obj. č. 0 517 27 / 32 / 33 / 34 / 35. 1 modul</p> <p>Skrutková HDMI v1.3 zásuvka</p> <p> 2 moduly</p>
Bielá	Hliník							
0 787 78	0 793 78							
1	0 787 68 0 792 75							

Bal.	Obj. č.	Zásuvky HD15 (VGA)						
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Hliník</td> </tr> <tr> <td>0 787 77</td> <td>0 793 77</td> </tr> </table>			Bielá	Hliník	0 787 77	0 793 77	<p>Slúžia na prenos analógového video signálu medzi zdrojom (počítač) a kompatibilným prijímačom (plazma, LCD, videoprojektor atď.). Rozlíšenie podľa grafickej karty - VGA, XGA, VXGA.</p> <p>Pri vzdialenostiach nad 15 metrov použite audio/video sady na str. 300.</p> <p>Predkonektorovaná zásuvka HD15</p> <p> 15 cm kábel s konektorom, 1 modul</p> <p>Zásuvky HD15</p> <p> 2 moduly spojenie skrutkami</p> <p> 1 modul spojenie letovaním</p> <p>Zásuvka HD15 + Jack 3,5 mm</p> <p> 2 moduly spojenie skrutkami</p>
Bielá	Hliník							
0 787 77	0 793 77							
1	0 787 57 0 792 57							
1	0 787 72							
1	0 787 74							

Bal.	Obj. č.	Zásuvky Jack 3,5 mm						
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Hliník</td> </tr> <tr> <td>0 787 79</td> <td>0 793 79</td> </tr> </table>			Bielá	Hliník	0 787 79	0 793 79	<p>Stereo pripojenie z prenosných prehrávačov (MP3 prehrávač, CD prehrávač...). Veľkosť: 1 modul.</p> <p>Predkonektorovaná zásuvka Jack 3,5 mm</p> <p> 15 cm kábel s konektorom, 1 modul</p> <p>Zásuvky Jack 3,5 mm</p> <p> spojenie skrutkami</p> <p> spojenie letovaním</p>
Bielá	Hliník							
0 787 79	0 793 79							
1	0 787 64 0 792 64							
1	0 787 73							

Bal.	Obj. č.	Zásuvka Display port
1	0 787 91	<p>Slúži na prenos digitálneho HD audio/video signálu medzi zdrojom (počítač) a kompatibilným prijímačom (TV, videoprojektor atď.).</p> <p> 15 cm kábel s konektorom, 1 modul</p>

Bal.	Obj. č.	Zásuvka DVI-I
1	0 787 71	<p>Slúži na prenos analógového a digitálneho HD signálu medzi zdrojom (počítač) a kompatibilným prijímačom (plazma, LCD, videoprojektor atď.). Veľkosť: 2 moduly.</p>

Bal.	Obj. č.	Zásuvky RCA						
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Hliník</td> </tr> <tr> <td>0 787 52</td> <td></td> </tr> </table>			Bielá	Hliník	0 787 52		<p>Zásuvka 1 RCA video</p> <p> Na kompozitné videopripojenie akéhokoľvek typu prístroja (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...), 1 modul. Vybavená žltým konektorom.</p> <p>Zásuvka 2 RCA audio predkonektorovaná</p> <p>Na audiopripojenie akéhokoľvek typu prístroja (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...), 1 modul. Vybavená bielym a červeným konektorom.</p> <p> 15 cm kábel s konektorom, 1 modul</p> <p>Skrutková 2 RCA zásuvka</p> <p> 1 modul</p> <p>Zásuvka 3 RCA audio/video</p> <p>Na kompozitné audio/videopripojenie akéhokoľvek typu prístroja (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...), 1 modul. Vybavená žltým, bielym a červeným konektorom.</p>
Bielá	Hliník							
0 787 52								
1	0 787 47							
1	0 787 53							
1	0 787 54 0 792 54							
1	0 787 58	<p>Zásuvka BNC 75</p> <p> Na kompozitné videopripojenie akéhokoľvek typu prístroja (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...), 1 modul.</p>						

Bal.	Obj. č.	Audio zásuvky						
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Hliník</td> </tr> <tr> <td>0 787 55</td> <td>0 792 55</td> </tr> </table>			Bielá	Hliník	0 787 55	0 792 55	<p>Zásuvky XLR 3 póly</p> <p>Stereopripojenie všetkých vonkajších obvodov (mikrofón, zosilňovač, mixážny pult...). Odporúčany kábel pre mikrofón: 1 pár audio, 0,22 mm² tieneny. Odporúčany kábel pre reproduktory: 1 pár audio, 1,5 mm² (alebo aj 2,5 mm²). Maximálna dĺžka kábla: 50 m (pri väčšej dĺžke použite audiozosilňovač).</p> <p> Zásuvka Neutrik s konektorom, 2 moduly</p> <p> Zástrčka Neutrik s konektorom, 2 moduly</p> <p>Zásuvka SPEAKON so 4 kontaktmi</p> <p>Umožňuje pripojenie výkonových reproduktorov, 2 moduly. Odporúčany kábel: 1 pár audio 2,5 mm². Maximálna dĺžka kábla: 50 m (pri väčšej dĺžke použite audiozosilňovač).</p> <p>Reproduktorové zásuvky</p> <p>Svorky 4 mm²</p> <p> 1 modul</p> <p> 2 moduly</p> <p>Ovládač zvukového rozvodu 100 W</p> <p> 25 W – 2 moduly</p>
Bielá	Hliník							
0 787 55	0 792 55							
1	0 787 56							
1	0 787 60							
1	0 787 50 0 792 50							
1	0 787 51							
1	0 787 76							

Bal.	Obj. č.	Zásuvky USB pre dátový prenos						
1	0 787 46	<p>Predkonektorovaná zásuvka USB 3.0</p> <p> 15 cm kábel s konektorom, 1 modul</p> <p>Skrutkové zásuvky USB 2.0</p> <p>Pripojenie pomocou skrutkových svoriek s prierezom 1 mm². 1 modul</p>						
1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bielá</td> <td>Hliník</td> </tr> <tr> <td>0 787 61</td> <td>0 792 84</td> </tr> </table>			Bielá	Hliník	0 787 61	0 792 84	
Bielá	Hliník							
0 787 61	0 792 84							

program Mosaic™

USB zásuvky, SUB D zásuvky

program Mosaic™

audio/video zásuvky



0 787 46

0 787 48

0 787 61

Bal. Obj. č. Zásuvky USB typ A na dátový prenos

Bal.	Obj. č.	Popis
1	0 787 46	<p>Umožňujú priblížiť USB porty k užívateľovi.</p> <p>Prenos do 5 metrov Predkonektorovaná zásuvka USB 3.0 (15 cm kábel s konektorom) 1 modul</p>
1	0 787 61 0 792 84	<p>Skrutková zásuvka USB 2.0 Spojenie skrutkami s prierezom 1 mm² 1 modul</p>
1	0 787 48	<p>Prenos do 30 metrov Pre pripojenie USB zariadení (interaktívna učebná tabuľa...) vzdialených 5 až 30 m. Sada obsahuje vysielateľ (1 modul) a prijímač (1 modul).</p> <p>USB sada vysielateľ / prijímač</p>
1	0 514 01	<p>USB prepojovacie patch káble typ A Na dátový prenos z USB zásuvky ku koncovému zariadeniu (hard disk, tlačiareň, skener, atď.) Určené na prenos až 4,8 Gb/sek</p>
1	0 514 02	

Adaptéry USB typ C

1	0 514 12	<p>Adaptér USB typ C / HDMI Na pripojenie zariadení s komunikačným portom USB typ C na zobrazovacom zariadení (monitor, projektor...) s portom HDMI. Adaptér: USB typ C samec / HDMI samica</p>
1	0 514 13	<p>Adaptér USB typ C / RJ 45 Na pripojenie zariadenia s komunikačným portom USB typ C na dátovú sieť.</p>
1	0 514 10	<p>USB prepojovacie patch káble typ C Patch kábel USB 3.1 - C samec / C samec - dĺžka kábla 1 m</p>
1	0 514 11	

Zásuvky SUB D


1	0 787 65	<p>Zásuvka SUB D, 9 kontaktov, so skrutkovými spojmi, RS 232, 2 moduly</p>
1	0 517 25	<p>SUB-D prepojovací kábel (9 kontaktov) Dĺžka 10 m RS 232 pripojenie (tlačiareň, skener, atď.)</p>

Maximálne vzdialenosti pre audio/video

Obj. č.	Popis	Maximálne dĺžky			Inštalčná krabica
		Zásuvka - Zásuvka	Zásuvka - Zariadenie	Celková	
0 787 77	Predkonektorovaná HD15 zásuvka	15 m	2 m	19 m	50 mm
0 787 57	Skrutková HD15 zásuvka	10 m	2 m	14 m	50 mm
0 787 72	Letovacia HD15 zásuvka	10 m	2 m	14 m	40 mm
0 787 79	Predkonektorovaná Jack 3,5 mm zásuvka	5 m	2 m	9 m	40 mm
0 787 64	Skrutková Jack 3,5 mm zásuvka	5 m	2 m	9 m	40 mm
0 787 73	Letovacia Jack 3,5 mm zásuvka	5 m	2 m	9 m	40 mm
0 787 52	Zásuvka 1 RCA video	5 m	2 m	9 m	40 mm
0 787 53	Zásuvka 2 RCA audio	5 m	2 m	9 m	40 mm
0 787 47	Predkonektorovaná 2 RCA zásuvka	5 m	2 m	9 m	50 mm
0 787 54	Zásuvka 3 RCA audio/video	5 m	2 m	9 m	40 mm
0 787 78	Predkonektorovaná HDMI zásuvka v1.4	10 m	1,5 m	13 m	50 mm
0 787 68	Skrutková HDMI zásuvka v1.3	5 m	1,5 m	8 m	50 mm
0 787 91	Predkonektorovaná Display port zásuvka	5 m	1,5 m	8 m	50 mm
0 787 46	Predkonektorovaná USB 3.0 zásuvka	3 m	1 m	5 m	50 mm
0 787 61	Skrutková USB 2.0 zásuvka	3 m	1 m	5 m	40 mm
0 787 71	Zásuvka DVI-I	5 m	1,5 m	8 m	50 mm
0 787 55	Zásuvka XLR 3 póly	50 m	2 m	54 m	40 mm
0 787 50	Reprodukčná zásuvka	50 m	2 m	54 m	40 mm
0 787 58	Zásuvka BNC 75	5 m	2 m	9 m	40 mm



Bal.	Obj. č.	Káble audio-video
1	0 327 80	Na prepojenie 2 zásuviek HDMI kábel Dĺžka 20 m Na prepojenie zásuviek HDMI do vzdialenosti 10 m
1	0 327 81	VGA kábel Dĺžka 20 m Na prepojenie zásuviek HD 15 do vzdialenosti 10 m
Prepojovacie patch káble audio-video		
Na prepojenie 2 predkonektorovaných zásuviek resp. zásuvky a koncového zariadenia (plazma, DVD prehrávač atd.).		
Patch káble HDMI v1.4		
Na prepojenie HDMI zásuvky s audio/video zariadením (plazma, DVD, domáce kino, hracia konzola,....). Podporuje 4K a 3D video. V prípade dĺžky viac ako 10 m použite HDMI zosilňovač obj. č. 0 779 30		
1	0 517 32	Dĺžka 1 m
1	0 517 33	Dĺžka 2 m
1	0 517 34	Dĺžka 3 m
1	0 517 27	Dĺžka 5 m
1	0 517 35	Dĺžka 7 m
1	0 517 20	Dĺžka 10 m
1	0 517 36	Dĺžka 15 m
Patch káble HD 15 (VGA)		
Na prepojenie HD 15 video zásuvky s koncovým zariadením (PC, video projektor). Maximálne rozlíšenie 2048 x 1536 px.		
1	0 517 29	Dĺžka 2 m
1	0 517 30	Dĺžka 5 m
1	0 517 23	Dĺžka 10 m
1	0 517 31	Dĺžka 15 m
Patch káble HD 15 + Jack 3,5 mm		
1	0 517 22	Dĺžka 2 m Na prepojenie HD 15 video zásuvky a 3,5 mm audio jacku s koncovým zariadením (PC, video projektor)
Patch kábel Display Port		
1	0 514 00	Dĺžka 2m Na prepojenie Display Port zásuvky s audio/video koncovým zariadením (PC, video projektor)
Patch káble 2 RCA		
samec/samec		
1	0 514 03	Dĺžka 2 m
1	0 514 04	Dĺžka 5 m
Patch káble Jack 3,5 mm		
samec/samec		
1	0 514 07	Dĺžka 2 m
1	0 514 08	Dĺžka 5 m
Patch káble Jack 3,5 mm / 2 RCA Y		
samec/samec		
1	0 514 05	Dĺžka 2 m
1	0 514 06	Dĺžka 5 m
Patch káble XLR		
samec/samec		
1	0 517 24	Dĺžka 10 m

Bal.	Obj. č.	19" audio/video panely
Na ukončenie audio/video rozvodov v 19" rozvádzačoch. Osadené označenými konektormi typu „samica“. Výška: 1U.		
1	0 335 97	HDMI 19" panel – 16 konektorov
1	0 335 98	HD15 19" panel – 12 konektorov
1	0 335 96	XLR 19" panel – 16 konektorov
1	0 335 99	SUB D9 19" panel – 12 konektorov
HDMI príslušenstvo		
Zosilňovač HDMI		
1	0 779 30	Použitie v prípade nutnosti predĺženie HDMI prepojenia. Obsahuje 2 konektory na pripojenie (samica). Použitie napr. k HDMI káblu, obj. č. 0 517 20. Bez nutnosti externého napájacieho zdroja.
HDMI 90° adaptér		
1	0 571 37	Adaptér HDMI samec/samica s 90° uhlom využiteľný v prípade nedostatku miesta.
HDMI extender		
1	0 517 38	Rozširuje HDMI audio / video signál až do vzdialenosti 60m a až do rozlíšenia 4K pomocou HDBaseT Lite technológie. Umožňuje IR diaľkové ovládanie. 
Sada obsahuje:		
- 1 vysieláč		
- 1 prijímač		
- 2 napájacie adaptéry		
- 2 IR káble pre vysieláč		
- 2 IR káble pre prijímač		
Sieťový kábel RJ45 / RJ45 pre spojenie medzi vysieláčom a prijímačom nie je súčasťou balenia (pozri str. 383)		
Podporuje 3D videá, HDCP, rozlíšenie 4K, EDID prepojenie a IR ovládanie, HDBaseT certifikované		

Inteligentná správa napájania v dátových centrách

3 možnosti správy napájania:

- Meranie spotreby na vstupe
- Meranie spotreby na vstupe a v jednotlivých zásuvkách
- Meranie spotreby na vstupe a v jednotlivých zásuvkách, spínanie zásuviek



■ Vysoká presnosť merania s odchýlkou max. +/- 1 %

■ IEC zásuvky vybavené systémom SecureLock™

■ Plne zapustené istiace prvky

■ Identifikácia jednotlivých okruhov napájania pomocou farieb

■ Farebný LED displej s rozlíšením 220 x 176 bodov

■ PDU s kapacitou až 55 kW

