

## zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti s napájacou šnúrou



0 535 75



0 535 76

## stolové zásuvkové bloky - osadené s napájacou šnúrou



0 535 71



0 535 70

### Bal. Obj. č. Zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti

Bal.	Obj. č.	Obj. č.	Zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti
			<b>Biela</b>
			<b>Hliník</b>
			Vybavené zásuvkou 8 x 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom. Spínač „zapnuté/vypnuté“ so svetelným indikátorom. 3 680 W pri 230 V~. Vybavené napájacou šnúrou s dĺžkou 5 m. Dodávané s prenosným kufríkom.
			<b>Zásuvky 2P+⊥</b>
1	0 535 74		Na pripojenie max. 8 zariadení Obsahuje: 8 x zásuvku 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45°.
			<b>So switchom</b>
1	0 535 75		Na pripojenie max. 8 zariadení na 230 V~ a 6 sieťových zariadení (počítače, tlačiarne...) Pripojené sieťové zariadenia musia byť vybavené sieťovou kartou 10/100 base T. Obsahuje: 8 x zásuvku 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x 10/100 switch so 6 zásuvkami RJ 45.
			<b>S prístupovým bodom Wi-Fi</b>
1	0 535 76		Na pripojenie max. 8 zariadení na 230 V~ a na pripojenie akéhokoľvek zariadenia vybaveného kartou Wi-Fi, kompatibilnou s Intel® Centrino bez nutnosti drôtového pripojenia Obsahuje: 8 x zásuvku 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x Wi-Fi, prístupový bod, komunikácia podľa normy 802.11a a 802.11bg. Zabezpečenie podľa WPA 2 skriptovanie (802.11i) a autorizácia 802.1x. Prenos: 54 Mbit/s max. na každej frekvencii (802.11a a 802.11g) simultánne.

### Bal. Obj. č. Osadené a s napájacou šnúrou

Bal.	Obj. č.	Obj. č.	Osadené a s napájacou šnúrou
			<b>Biela</b>
			<b>Hliník</b>
			Hliníkové telo. Vybavené zásuvkami s pootočenými dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom. 3 680 W pri 230 V~. Vybavené napájacou šnúrou s dĺžkou 5 m a prepojovacou šnúrou RJ 45, kat. 6 FTP s dĺžkou 3 m. Dodávané s prenosným kufríkom.
			<b>S prístupovým bodom Wi-Fi</b>
1	0 535 71		Na pripojenie max. 6 zariadení na 230 V~ a na pripojenie akéhokoľvek zariadenia vybaveného kartou Wi-Fi, kompatibilnou s Intel® Centrino bez nutnosti drôtového pripojenia Obsahuje: 6 x zásuvka 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x zásuvka Wi-Fi, prístupový bod podľa normy 802.11a a 802.11bg. Zabezpečenie podľa WPA 2 skriptovanie (802.11i) a autorizácia 802.1x. Prenos: 54 Mbit/s max. na každej frekvencii (802.11a a 802.11g), simultánne. Inštalácia s patch-panelom. Napájanie PoE (Power over Ethernet) pre prístupový bod Wi-Fi.
			<b>So switchom</b>
1	0 535 70		Na pripojenie max. 6 zariadení na 230 V~ a 6 sieťových zariadení (počítače, tlačiarne...) Pripojené sieťové zariadenia musia byť vybavené sieťovou kartou 10/100 base T. Indikácia napätia na prednom paneli. Obsahuje: 6 x zásuvka 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x 10/100 switch so 6 zásuvkami RJ 45.
			<b>Príslušenstvo</b>
5	0 535 99		Na upevnenie blokov k stolu.

## stolové zásuvkové bloky - osadené bez napájacej šnúry



0 535 53



0 535 99

## stolové zásuvkové bloky - konfigurovateľné



0 535 90



0 535 91




0 535 94





0 535 98




Bal.	Obj. č.	Osadené silovými zásuvkami 2P+⊕
	Hliník	Hliníkový zásuvkový blok s organizátorom káblov pripojených zariadení. Silové svorky na pripojenie napájania s upevňovacou svorkou. Na pripojenie dátových zásuviek priamo z rozvádzača alebo z konsolidačného bodu pomocou pripojovacieho kábla pre konsolidačné body (str. 281). Vybavené zásuvkami 2P+⊕ s pootočenými dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom, 16 A, 230V~. 3 680 W pri 230 V~. Dodávané bez napájacej šnúry.
1	0 535 50	Obsahuje: 6 x zásuvku 2P+⊕ s pootočenými dutinkami o 45°, 1 podsvietený spínač.
1	0 535 51	Obsahuje: 2 x zásuvku 2P+⊕, 2 x zásuvku 2P+⊕, nezámennú




1	0 535 52	Osadené dátovými zásuvkami RJ 45 a silovými zásuvkami 2P+⊕ Obsahuje: 4 x zásuvku 2P+⊕, 3 x zásuvku RJ 45, kat. 6 FTP, 2 x záslepku Mosaic™, 1-modulové.
1	0 535 53	Obsahuje: 2 x zásuvku 2P+⊕, 2 x zásuvku 2P+⊕, nezámennú, 2 x zásuvku RJ 45, kat. 6 FTP, 3 x záslepku Mosaic™, 1-modulové.



Bal.	Obj. č.	Konfigurovateľné zásuvkové bloky
	Biela	Hliníkový zásuvkový blok s organizátorom káblov pripojených zariadení. Pre vybavenie prístrojmi radu Mosaic™ (str. 170).
1	0 535 90	8-modulový <sup>(1)</sup> Štandardné vyhotovenie.
1	0 535 91	12-modulový <sup>(1)</sup> Štandardné vyhotovenie.
1	0 535 92	16-modulový <sup>(1)</sup> Štandardné vyhotovenie.
	Hliník	
1	0 535 94	12-modulový <sup>(1)</sup> Hliníkové vyhotovenie.



Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
5	0 535 99	<b>Príslušenstvo na upevnenie</b> Na upevnenie blokov k stolu.
1	0 535 98	<b>Ochrana káblov</b> 2 oddelenia Dĺžka 0,75 m. Biela farba. Ideálne riešenie pre bezpečnú a úhľadnú ochranu kabeláže medzi stolom a podlahou.



(1) 1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+⊕ (obj. č. 0 771 40).

## podlahové zásuvkové bloky



Hliníkové telo (55 x 50 mm) s prívodnými svorkami



0 534 01



0 534 03



0 534 05



0 534 06



0 534 13



0 534 96

Hliníkové telo (55 x 50 mm).

Svorky s káblovou príchytkou. Dodávané bez napájacej šnúry.

Zásuvky 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45° a detskou ochranou – 16 A – 230 V~. 3 680 W pri 230 V~ na obvod.

Upevnenie pomocou skrutiek.

### Bal. Obj. č. Bloky so silnoprúdovými zásuvkami


Bal.	Obj. č.	Popis	Obrazok
1	0 534 00	So zásuvkami 2P+⊥ 3 x zásuvka 2P+⊥	
1	0 534 01	4 x zásuvka 2P+⊥	
1	0 534 02	6 x zásuvka 2P+⊥	
1	0 534 03	3 x zásuvka 2P+⊥, nezámenná	
1	0 534 04	4 x zásuvka 2P+⊥, nezámenná	
1	0 534 05	Obsahuje: 2 x zásuvku 2P+⊥, 2 x zásuvku 2P+⊥, nezámennú	
1	0 534 06	Obsahuje: 3 x zásuvku 2P+⊥, 3 x zásuvku 2P+⊥, nezámennú	
1	0 534 13	Zásuvky 2P+⊥ s prúdovými chráničmi Obsahuje: 3 x zásuvku 2P+⊥, 1 x prúdový chránič, 1 + N, 16 A, 30 mA	
1	0 534 14	Obsahuje: 5 x zásuvku 2P+⊥, 1 x prúdový chránič, 1 + N, 16 A, 30 mA	

### Bal. Obj. č. Bloky s dátovými zásuvkami RJ 45

Bal.	Obj. č.	Popis	Obrazok
1	0 534 95	FTP Obsahuje: 2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky programu Mosaic™, 1-modulové.	
1	0 534 96	Obsahuje: 3 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky programu Mosaic™, 1-modulové.	
10	0 502 99	Príslušenstvo pre nezámenné zásuvky Nalepiť sa na vidlice nezámenného 2P+⊥ zariadenia určeného na napájanie z chránených obvodov.	


## podlahové zásuvkové bloky

### PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ PŘÍPOJNÉHO KÁBLA




### PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO SILOVÝMI ZÁSUVKAMI


3 zásuvky 2P+ $\perp$  0 534 00




4 zásuvky 2P+ $\perp$  0 534 01




6 zásuviek 2P+ $\perp$  0 534 02




3 zásuvky 2P+ $\perp$ , nezámenné 0 534 03




4 zásuvky 2P+ $\perp$ , nezámenné 0 534 04



Obsahuje:  
2 zásuvky 2P+ $\perp$   
a 2 zásuvky 2P+ $\perp$ , nezámenné 0 534 05




Obsahuje:  
3 zásuvky 2P+ $\perp$   
a 3 zásuvky 2P+ $\perp$ , nezámenné 0 534 06




### PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO SILOVÝMI ZÁSUVKAMI A PRŮDOVÝM CHRÁNIČOM

Obsahuje:  
3 zásuvky 2P+ $\perp$   
a 1 průřadový chránič  
1 + N, 16 A, 30 mA 0 534 13




Obsahuje:  
5 zásuviek 2P+ $\perp$   
a 1 průřadový chránič  
1 + N, 16 A 30, mA 0 534 14




### PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO ZÁSUVKAMI RJ 45

Obsahuje:  
2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,  
2 záslepky Mosaic™ 0 534 95



Obsahuje:  
3 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,  
2 záslepky Mosaic™ 0 534 96



## zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti a stolové zásuvkové bloky


### STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY

Biela


Hliník

### STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY PRE ZASADACIE MIESTNOSTI S NAPÁJACOU ŠNÚROU


8 zásuviek 2P+ $\perp$  0 535 74 -



8 zásuviek 2P+ $\perp$  + switch  
6 x RJ 45, 10/100 base T 0 535 75 -




8 zásuviek 2P+ $\perp$  + přístupový  
bod Wi-Fi (802.11 a/b/g) 0 535 76 -




### OSADENÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY S NAPÁJACOU ŠNÚROU

6 zásuviek 2P+ $\perp$  + přístupový  
bod Wi-Fi (802.11 a/b/g) 0 535 71 -




6 zásuviek 2P+ $\perp$  + switch  
6 x RJ 45, 10/100 base T 0 535 70 -



### OSADENÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ NAPÁJACEJ ŠNÚRY


6 zásuviek 2P+ $\perp$ , podsvietený  
spínač - 0 535 50




2 x zásuvka 2P+ $\perp$ ,  
2 x zásuvka 2P+ $\perp$  nezámenná - 0 535 51



4 zásuvky 2P+ $\perp$ , 3 zásuvky  
RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky - 0 535 52



2 zásuvky 2P+ $\perp$ ,  
2 zásuvky 2P+ $\perp$  nezámenné  
a 2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,  
3 záslepky - 0 535 53




### KONFIGUROVATELNÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY


Biela

Hliník


Blok pre 8 modulov Mosaic™ 0 535 90 -



Blok pre 12 modulov Mosaic™ 0 535 91 0 535 94



Blok pre 16 modulov Mosaic™ 0 535 92 -



### PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo na upevnenie bloku 0 535 99

