

zásuvkové bloky pre zasadiacie miestnosti s napájacou šnúrou



0 535 75



0 535 76

stolové zásuvkové bloky - osadené s napájacou šnúrou



0 535 71



0 535 70

Bal. Obj. č. Zásuvkové bloky pre zasadiacie miestnosti

Bal.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
			Zásuvkové bloky pre zasadiacie miestnosti
		Biela	Vybavené zásuvkou 8 x 2P+ \pm s pootočenými dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom. Spínač „zapnuté/vypnuté“ so svetelným indikátorom. 3 680 W pri 230 V \sim . Vybavené napájacou šnúrou s dĺžkou 5 m. Dodávané s prenosným kufríkom.
1	0 535 74		Zásuvky 2P+\pm Na pripojenie max. 8 zariadení Obsahuje: 8 x zásuvku 2P+ \pm s pootočenými dutinkami o 45°.
1	0 535 75		So switchom Na pripojenie max. 8 zariadení na 230 V \sim a 6 sieťových zariadení (počítače, tlačiarne...) Pripojené sieťové zariadenia musia byť vybavené sieťovou kartou 10/100 base T. Obsahuje: 8 x zásuvku 2P+ \pm s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x 10/100 switch so 6 zásuvkami RJ 45.
1	0 535 76		S prístupovým bodom Wi-Fi Na pripojenie max. 8 zariadení na 230 V \sim a na pripojenie akéhokoľvek zariadenia vybaveného kartou Wi-Fi, kompatibilnou s Intel® Centrino bez nutnosti drôtového pripojenia Obsahuje: 8 x zásuvku 2P+ \pm s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x Wi-Fi, prístupový bod, komunikácia podľa normy 802.11a a 802.11bg. Zabezpečenie podľa WPA 2 skriptovanie (802.11i) a autorizácia 802.1x. Prenos: 54 Mbit/s max. na každej frekvencii (802.11a a 802.11g) simultánne.

Bal. Obj. č. Osadené a s napájacou šnúrou

Bal.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
			Osadené a s napájacou šnúrou
		Hliník	Hliníkové telo. Vybavené zásuvkami s pootočenými dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom. 3 680 W pri 230 V \sim . Vybavené napájacou šnúrou s dĺžkou 5 m a prepojovacou šnúrou RJ 45, kat. 6 FTP s dĺžkou 3 m. Dodávané s prenosným kufríkom.
1	0 535 71		S prístupovým bodom Wi-Fi Na pripojenie max. 6 zariadení na 230 V \sim a na pripojenie akéhokoľvek zariadenia vybaveného kartou Wi-Fi, kompatibilnou s Intel® Centrino bez nutnosti drôtového pripojenia Obsahuje: 6 x zásuvka 2P+ \pm s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x zásuvka Wi-Fi, prístupový bod podľa normy 802.11a a 802.11bg. Zabezpečenie podľa WPA 2 skriptovanie (802.11i) a autorizácia 802.1x. Prenos: 54 Mbit/s max. na každej frekvencii (802.11a a 802.11g), simultánne. Inštalácia s patch-panelom. Napájanie PoE (Power over Ethernet) pre prístupový bod Wi-Fi.
1	0 535 70		So switchom Na pripojenie max. 6 zariadení na 230 V \sim a 6 sieťových zariadení (počítače, tlačiarne...) Pripojené sieťové zariadenia musia byť vybavené sieťovou kartou 10/100 base T. Indikácia napätia na prednom paneli. Obsahuje: 6 x zásuvka 2P+ \pm s pootočenými dutinkami o 45°, 1 x 10/100 switch so 6 zásuvkami RJ 45.
5	0 535 99		Príslušenstvo Na upevnenie blokov k stolu.

stolové zásuvkové bloky - osadené bez napájacej šnúry



0 535 53



0 535 99

stolové zásuvkové bloky - konfigurovateľné



0 535 90




0 535 91







0 535 94




0 535 98

Bal.	Obj. č.	Osadené silovými zásuvkami 2P+⊕
		<p>Hliník</p> <p>Hliníkový zásuvkový blok s organizátorom káblov pripojených zariadení. Silové svorky na pripojenie napájania s upevňovacou svorkou. Na pripojenie dátových zásuviek priamo z rozvádzača alebo z konsolidačného bodu pomocou pripojovacieho kábla pre konsolidačné body (str. 281). Vybavené zásuvkami 2P+⊕ s pootočenými dutinkami o 45° na jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom, 16 A, 230V~. 3 680 W pri 230 V~. Dodávané bez napájacej šnúry.</p>
1	0 535 50	<p>Obsahuje: 6 x zásuvku 2P+⊕ s pootočenými dutinkami o 45°, 1 podsvietený spínač.</p> 
1	0 535 51	<p>Obsahuje: 2 x zásuvku 2P+⊕, 2 x zásuvku 2P+⊕, nezámennú</p> 

Bal.	Obj. č.	Osadené dátovými zásuvkami RJ 45 a silovými zásuvkami 2P+⊕
1	0 535 52	<p>Obsahuje: 4 x zásuvku 2P+⊕, 3 x zásuvku RJ 45, kat. 6 FTP, 2 x záslepku Mosaic™, 1-modulové.</p> 
1	0 535 53	<p>Obsahuje: 2 x zásuvku 2P+⊕, 2 x zásuvku 2P+⊕, nezámennú, 2 x zásuvku RJ 45, kat. 6 FTP, 3 x záslepku Mosaic™, 1-modulové.</p> 

Bal.	Obj. č.	Konfigurovateľné zásuvkové bloky
		<p>Biela</p> <p>Hliníkový zásuvkový blok s organizátorom káblov pripojených zariadení. Pre vybavenie prístrojmi radu Mosaic™ (str. 170).</p>
1	0 535 90	<p>8-modulový⁽¹⁾ Štandardné vyhotovenie.</p> 
1	0 535 91	<p>12-modulový⁽¹⁾ Štandardné vyhotovenie.</p> 
1	0 535 92	<p>16-modulový⁽¹⁾ Štandardné vyhotovenie.</p> 
		<p>Hliník</p>
1	0 535 94	<p>12-modulový⁽¹⁾ Hliníkové vyhotovenie.</p> 

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
5	0 535 99	<p>Príslušenstvo na upevnenie Na upevnenie blokov k stolu.</p> 
1	0 535 98	<p>Ochrana káblov 2 oddelenia Dĺžka 0,75 m. Biela farba. Ideálne riešenie pre bezpečnú a úhľadnú ochranu kabeláže medzi stolom a podlahou.</p>

(1) 1 modul Mosaic™ má rozmer 22,5 x 45 mm = napr. 1 dátová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).
2 moduly Mosaic™ majú rozmer 45 x 45 mm = napr. 1 silová zásuvka 2P+⊕ (obj. č. 0 771 40).

podlahové zásuvkové bloky



Hliníkové telo (55 x 50 mm) s prívodnými svorkami



0 534 01



0 534 03



0 534 05



0 534 06



0 534 13



0 534 96

Hliníkové telo (55 x 50 mm).

Svorky s káblovou príchytkou. Dodávané bez napájacej šnúry.

Zásuvky 2P+⊥ s pootočenými dutinkami o 45° a detskou ochranou – 16 A – 230 V~.

3 680 W pri 230 V~ na obvod.

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bal. Obj. č. Bloky so silnoprúdovými zásuvkami


Bal.	Obj. č.	Popis	Obrazok
1	0 534 00	So zásuvkami 2P+⊥ 3 x zásuvka 2P+⊥	
1	0 534 01	4 x zásuvka 2P+⊥	
1	0 534 02	6 x zásuvka 2P+⊥	
1	0 534 03	3 x zásuvka 2P+⊥, nezámenná	
1	0 534 04	4 x zásuvka 2P+⊥, nezámenná	
1	0 534 05	Obsahuje: 2 x zásuvku 2P+⊥, 2 x zásuvku 2P+⊥, nezámennú	
1	0 534 06	Obsahuje: 3 x zásuvku 2P+⊥, 3 x zásuvku 2P+⊥, nezámennú	
1	0 534 13	Zásuvky 2P+⊥ s prúdovými chráničmi Obsahuje: 3 x zásuvku 2P+⊥, 1 x prúdový chránič, 1 + N, 16 A, 30 mA	
1	0 534 14	Obsahuje: 5 x zásuvku 2P+⊥, 1 x prúdový chránič, 1 + N, 16 A, 30 mA	

Bal. Obj. č. Bloky s dátovými zásuvkami RJ 45


Bal.	Obj. č.	Popis	Obrazok
1	0 534 95	FTP Obsahuje: 2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky programu Mosaic™, 1-modulové.	
1	0 534 96	Obsahuje: 3 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky programu Mosaic™, 1-modulové.	
10	0 502 99	Príslušenstvo pre nezámenné zásuvky Nalepiť sa na vidlice nezámenného 2P+⊥ zariadenia určeného na napájanie z chránených obvodov.	


podlahové zásuvkové bloky

PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ PŘÍPOJNÉHO KÁBLA





PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO SILOVÝMI ZÁSUVKAMI

3 zásuvky 2P+ \perp  0 534 00

4 zásuvky 2P+ \perp  0 534 01

6 zásuviek 2P+ \perp  0 534 02


3 zásuvky 2P+ \perp , nezámenné  0 534 03


4 zásuvky 2P+ \perp , nezámenné  0 534 04

Obsahuje:
2 zásuvky 2P+ \perp
a 2 zásuvky 2P+ \perp , nezámenné  0 534 05


Obsahuje:
3 zásuvky 2P+ \perp
a 3 zásuvky 2P+ \perp , nezámenné  0 534 06


PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO SILOVÝMI ZÁSUVKAMI A PRŮDOVÝM CHRÁNIČOM

Obsahuje:
3 zásuvky 2P+ \perp
a 1 průřodový chránič
1 + N, 16 A, 30 mA  0 534 13

Obsahuje:
5 zásuviek 2P+ \perp
a 1 průřodový chránič
1 + N, 16 A 30, mA  0 534 14

PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SO ZÁSUVKAMI RJ 45

Obsahuje:
2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
2 záslepky Mosaic™  0 534 95

Obsahuje:
3 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
2 záslepky Mosaic™  0 534 96

zásuvkové bloky pre zasadacie miestnosti a stolové zásuvkové bloky

STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY

Bielá

Hliník

STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY PRE ZASADACIE MIESTNOSTI S NAPÁJACOU ŠNÚROU

8 zásuviek 2P+ \perp  0 535 74 -

8 zásuviek 2P+ \perp + switch
6 x RJ 45, 10/100 base T  0 535 75 -

8 zásuviek 2P+ \perp + přístupový
bod Wi-Fi (802.11 a/b/g)  0 535 76 -

OSADENÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY S NAPÁJACOU ŠNÚROU

6 zásuviek 2P+ \perp + přístupový
bod Wi-Fi (802.11 a/b/g)  0 535 71 -


6 zásuviek 2P+ \perp + switch
6 x RJ 45, 10/100 base T  0 535 70 -

OSADENÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ NAPÁJACEJ ŠNÚRY

6 zásuviek 2P+ \perp , podsvietený
spínač  - 0 535 50

2 x zásuvka 2P+ \perp ,
2 x zásuvka 2P+ \perp nezámenná  - 0 535 51

4 zásuvky 2P+ \perp , 3 zásuvky
RJ 45, kat. 6 FTP, 2 záslepky  - 0 535 52

2 zásuvky 2P+ \perp ,
2 zásuvky 2P+ \perp nezámenné
a 2 zásuvky RJ 45, kat. 6 FTP,
3 záslepky  - 0 535 53

KONFIGUROVATELNÉ STOLOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY

Bielá


Hliník

Blok pre 8 modulov Mosaic™  0 535 90 -

Blok pre 12 modulov Mosaic™  0 535 91 0 535 94

Blok pre 16 modulov Mosaic™  0 535 92 -

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo na upevnenie bloku  0 535 99